

Modal 控件

| 控件 | 属性 | 类型 | 默认值 | 注释 | 例子 |
|-------|--------------|----|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Modal | renderTo | 字符 | "" | 绘制到的元素项 | f.renderTo = "#searchForm"; |
| | header | 对象 | | 头元素对象，绘制完成后可以直接操作对象 | |
| | body | 对象 | | 内容元素对象，绘制完成后可以直接操作对象 | |
| | footer | 对象 | | 底部元素对象，绘制完成后可以直接操作对象 | |
| | btns | 数组 | [] | 在底部footer生成的按钮组 id 按钮id 如果id为 closeButton 会自动生成一个关闭按钮 text 按钮显示名称 class 按钮的class | |
| | title | 字符 | 窗口 | 标题 | |
| | showCloseBtn | 布尔 | FALSE | 是否自动生成关闭按钮 右上角的x号 | |
| | InitMax | 布尔 | TRUE | 是否是最大化 false 表示自适应 | |
| | modal | 对象 | { show: true, backdrop: 'static' } | 原生modal 用到的参数 | |

| 控件 | 方法名称 | 参数 | | 返回值 | 说明 |
|-------|-------------|--------|-------------------|-----|----------------------|
| Modal | setHeight | h | 高度 | 无 | 设置高度 |
| | setWidth | w | 宽度 | | 设置宽度 |
| | Init | isshow | 是否绘制完成后显示，默认false | | |
| | setTitle | title | 标题 | | 设置窗口标题 |
| | toggle | | | | 设置是否显示 |
| | show | | | | 显示窗口方法 |
| | hide | | | | 隐藏窗口方法 |
| | OnfirstInit | t | thismodal 实例 | | 第一次加载完成后调用该方法 |
| | _Show | | | | 显示窗口事件 id_Show |
| | _Hide | | | | 隐藏窗口事件 id_Hide |
| | _Hideend | | | | 隐藏窗口完成后事件 id_Hideend |

Tab 控件

| 控件 | 属性 | 类型 | 默认值 | 注释 | 例子 |
|-----|------------|----|------|--------------------|--|
| Tab | renderTo | 字符 | "" | 绘制到的元素项 | f.renderTo = \$(model.body); // 绘制在窗口内容中 |
| | navtabs | 对象 | | 页签标题对象 | |
| | tabcontent | 对象 | | 页签内容对象 | |
| | tabs | 数组 | | 页签显示的数据 详见 Tab.tab | |
| | fade | 布尔 | TRUE | 是否显示过度效果 | |

| 控件 | 方法名称 | 参数 | | 返回值 | 说明 |
|-----|----------------|-----|-------------|-----|--|
| Tab | show | tab | tabindex/对象 | 无 | 显示方法 t.show(1) |
| | hide | tab | tabindex/对象 | | 隐藏方法 t.hide(1)，隐藏后自动显示下一个标签，必须保留一个标签显示 |
| | Init | | | | 绘制方法 |
| | isactive | tab | tabindex/对象 | 布尔 | 判断是否是激活状态 |
| | OnfirstInitied | t | thisTab 实例 | | 第一次加载完成后调用该方法 |
| | _onactive | | | | tab.id_onactive 激活后的事件 |
| | _onhide | | | | 隐藏后的事件 |

Tab 子控件

| 控件 | 属性 | 类型 | 默认值 | 注释 | 例子 |
|------|--------------|----|-------|---------------------------------------|--|
| tabs | id | 字符 | | id | |
| | title | 字符 | | 显示的标题 | |
| | url | 字符 | | 如果isiframe 为true 则对应iframe的url | |
| | isiframe | 布尔 | FALSE | 是否启用绘制iframe | |
| | active | 布尔 | FALSE | 是否激活一组页签只能有一个为激活状态 | |
| | iframe | 对象 | | 绘制完成后的iframe对象，可以之间操作 | t.tab[1].iframe.attr('src'); |
| | iframefn | 对象 | | 绘制完成后的iframe.contentWindow对象，可以直接触犯方法 | t.tab[1].iframefn.saveData(); |
| | tabel | 对象 | | 页签头部对象 | |
| | bodyel | 对象 | | 页签内容对象，如果没有启用iframe，则可以操作这个对象 | |
| | load | 方法 | | 如果isiframe 为true 则对应iframe的load事件 | tab1.tabs = [{ id: "tbal", title: "编辑页面", active: true, isiframe: true, load:function(t){ }}]; |
| | showclosebtn | 布尔 | FALSE | 是否显示关闭按钮 | |

ItemForm控件

| 控件 | 属性 | 类型 | 默认值 | 注释 | 例子 |
|----------|----------|-------|-----|----------------------------|---|
| ItemForm | items | 数组 | [] | 表单元素项集合，详见itmes配置 | var f = new ItemForm(); f.items=[{type:'assertType_select',name:'assetTypeId',title:'产品分类'}] |
| | renderto | 字符 | "" | 绘制的ID 需要传入#号 | f.renderto = "#searchForm"; |
| | colunb | 数字 | 5 | 显示的列数 目前支持列数：【1,2,3,4,5】 | f.colunb=5; |
| | readonly | 布尔/数组 | [] | 只读的字段集合或是否只读（当为bool时为全部字段） | f.readonly=true; |

| 控件 | 方法名称 | 参数 | 返回值 | 说明 |
|----------|-------------|------------|---------------------|---|
| ItemForm | init | 无 | jquery.smart-form对象 | 每次执行时重新绘制表单，设置初始值，重置验证 |
| | GetFormData | 无 | 表单信息对象 {name:value} | 得到表单数据，如果是select控件 会增加一个 str_name:text和strname:text |
| | SetFormData | model对象 {} | | 设置数据 |

ItemForm子控件

| | 属性 | 类型 | 说明 | |
|-------|-----------|----|--|------------------------|
| items | type | 字符 | 表单元素的控件类型 目前支持： | |
| | | | text | 输入框 |
| | | | datetime | 日期控件，默认显示格式 yyyy-mm-dd |
| | | | select | 下拉列表 |
| | | | textarea | 多行文本框 |
| | | | numbertxt | 数字框 |
| | | | floattxt | 浮点框 |
| | | | hides | 隐藏列 |
| | name | 字符 | 数据字段项，该属性必填不能重复，控制元素ID | |
| | title | 字符 | 字段显示lable | |
| | value | 字符 | 控件的初始值 如果是select 会在执行完Ajax后赋值，理想延迟500ms | |
| | items | 数组 | 如果是select控件 绑定的下拉数据 items:[{name:'广东',id:'GD'}, {name:'湖南',id:'HN'}] | |
| | select | 对象 | 可以对下拉项进项配置，详见select控件 | |
| | | | url | 数据源地址 |
| | | | tree | 是否是树列表 |
| | | | treelevel | 是否自动勾选树的子集 |
| | | | multiple | 是否可以对选 |
| | name:name | 特殊 | 在type为hides时，设置隐藏的列 如{type: 'hides',parentid: 'parentid','id': 'id'} | |

Select控件

| 控件 | 属性 | 类型 | 默认值 | 注释 | 例子 |
|------------|-------------|----|-------|--|----|
| selectItem | renderto | 字符 | "" | 绘制ID | |
| | url | 字符 | "" | 数据地址 | |
| | data | 数组 | [] | 数据 | |
| | idfield | 字符 | id | ID列名 | |
| | textfield | 字符 | name | 显示名称 | |
| | parentfield | 字符 | pId | 父ID名称 tree用 | |
| | tree | 布尔 | FALSE | 是否显示树结构 根据树的parentfield值对应idfield得到树结构 | |
| | treelevel | 布尔 | FALSE | 是否自动勾选树下级 | |
| | firstInit | 布尔 | TRUE | 是否第一次加载 | |
| | queryData | 对象 | {} | ajax传入的data | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----|-------|----------|--|
| | Initval | 对象 | {} | 初始值集合 | |
| | multiple | 布尔 | FALSE | 是否多选 | |
| | search | 布尔 | TRUE | 是否显示查询框 | |
| | onselectchangeddone | 布尔 | FALSE | 选择事件完成状态 | |
| | lastselect | 集合 | □ | 上一次勾选 | |

Select子控件

| 控件 | 方法名称 | 参数 | | 返回值 | 说明 |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------|--|
| selectItem | this(renderTo) | renderTo | 选择器 | 选择控件对象 | 可以通过selectItem('#select1')的写法得到已经绘制完的对象 |
| | optdisabledfn(字符) 【回调】 | value | 当前值 | true/false | data过滤器，当方法满足条件 返回true 则使当前项禁用 ops.optdisabledfn = function (d) { if (d && d.levels && d.levels != '5') { return true; } return false; } |
| | removedatafn(字符) 【回调】 | value | 当前值 | true/false | 同optdisabledfn 当不满足条件 返回false 则该项被删除 |
| | DataBind (对象) | data | 数据绑定的data 但会覆盖 | 无 | |
| | {renderTo}_onselectchanged (字符) 【事件】 | value | 值 | 无 | 选择器选择改变事件 function select1_onselectchanged(v){ alertEx(当前选择值为 + v) } |
| | setValue | vals | 数组、值 | 无 | 设置值 参数可以是数组也可以是单个的值 |
| | getval | 无 | | 值 | 得到值 返回数组 |
| | selectpicker | 无 | | 无 | selectpicker 控件的其他方法 |